

ФЭП 152-130-205

Фильтрующий элемент из прессованного фторопласта



Фильтрующий элемент ФЭП 152-130-205 предназначен для очистки газов и жидкостей, в том числе и агрессивных (масел, топлив, кислот, щелочей, гальванических растворов, пищевых продуктов, питьевой воды, криогенных жидкостей), от механических примесей при температуре от минус 50°C до плюс 150°C и перепаде давления на фильтрующем элементе не более 0,4 МПа (4,0 кгс/см²).

Используется на предприятиях энергетических систем, машиностроения, электронной, химической, пищевой и других областях хозяйства.

Изготавливаются по ТУ У 29.2-21219168-001-2002 и имеют сертификаты соответствия в системах сертификации УкрСЕПРО и ГОСТ Р Госстандарта России.

- Климатическое исполнение — В, категории размещения — 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.
- Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев.
- Гарантийный срок хранения — не менее 10 лет.

Форма фильтрующего элемента	Вид фильтрующего элемента	Геометрические размеры фильтрующего элемента, мм			Тонкость фильтрации, мкм
		D1	D2	H	
Цилиндр		152	130	205	20,40
		152	130	205	5
		152	130	205	1
		77	51	140	20,40
		77	51	140	5
		77	51	140	1
		72	48	125	20,40
		72	48	125	5
		72	48	125	1
		46	34	120	20,40
		46	34	120	5
		46	34	120	1
		30	20	60	20,40
		30	20	60	5
		30	20	60	1

ООО "Укрмашгруп"
 Юридический адрес:
 125047, Россия, г.Москва, ул. Чайнова 15
 Тел.: 8(499)-608-09-75
 e-mail: ukrmashgroup@bk.ru
<http://www.ukrmashgrup.narod.ru>