

ЭТМА УВМ 10-0,8 У1

Установка для обработки трансформаторного масла

Предназначена для термовакuumной обработки трансформаторного, кабельного, турбинного, индустриального и других масел с целью удаления газов, воды и механических примесей. Используется при монтаже, ремонте, эксплуатации маслonaполненного высоковольтного оборудования как герметичного, так и негерметичного исполнения напряжением до 1150 кВ включительно (силовые трансформаторы, высоковольтные выключатели и др.) и турбин. Установка может использоваться для азотирования трансформаторного масла и доливки высоковольтных вводов.

Изготавливается по ТУ У 29.2-04624312-026-2001. Имеет сертификат соответствия в системе сертификации УкрСЕПРО Украины. Сертифицирована на соответствие требованиям «Технического регламента о безопасности машин и оборудования», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 753 от 15.09.2009 г.

Вид климатического исполнения — У1 по ГОСТ 15150-69.

Средний срок службы — не менее 10 лет, гарантийный срок — 1 год.

Обслуживающий персонал — 1 человек.

Экобезопасность — по ГОСТ 12.1.005-88.

Пожаробезопасность — по ГОСТ 12.1.004-91.

Электробезопасность — по ГОСТ 12.2.007.0-75.



Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Производительность, м ³ /ч, номинальная: - в режиме обезгаживания и сушки - в режиме нагрева и фильтрации	0,8 1,0
Диапазон регулирования производительности, м ³ /ч	0 - 2

Наименование параметра	Значение
* Параметры обработанного масла: - объёмное газосодержание, %, не более - массовое влагосодержание, г/т, не более - содержание механических примесей, г/т, не более - содержание азота после азотирования, % - класс чистоты по ГОСТ 17216, не хуже - тонкость фильтрации, мкм - пробивное напряжение, кВ, не менее	0,1 10,0 8 8,5±0,5 9 5 70
Температура масла в режиме нагрева, °С	85
Коэффициент фильтрации (β-коэффициент)	≥50
Давление на выходе в режиме обработки, кг/см ² , не менее	4,0
Мощность маслонагревателя, кВт	от 12 до 24
Удельная поверхностная мощность маслонагревателя, Вт/см ² , не более	1,15
Максимальная потребляемая мощность, кВт	30
Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В	380 +10% -15%
Габаритные размеры, м, не более	1400x1250x1700
Масса, кг, не более	750

* Указанные в таблице параметры обеспечиваются за один цикл обработки при следующих параметрах исходного масла: объёмное газосодержание — не более 10,5%; массовое влагосодержание — не более 50 г/т.

Особенности конструкции

Установка ЭТМА УВМ 10-0,8 У1 изготавливается в защитном контейнере. По согласованию между изготовителем и заказчиком установка может комплектоваться дополнительными или встроенными емкостями для хранения дегазированного масла. При этом габаритные размеры и масса установки могут отличаться от приведенных в таблице.

Установка оснащена безинерционным нагревателем оригинальной конструкции с двойной пропиткой активной части электроизоляционным лаком и последующей термообработкой, что обеспечивает хорошую влагостойкость и высокие изоляционные характеристики межвитковой изоляции и исключает прямой контакт масла с токоведущими частями, перегрев и термическое разложение масла, повышает надёжность. Секционирование нагревателя позволяет включать его на необходимый режим мощности: 6; 12; 24 кВт.

Двухступенчатая система фильтров обеспечивает обработку не менее 400 тонн свежего масла заводской поставки без регенерации или замены фильтроэлементов. Дополнительный комплект фильтроэлементов поставляется с каждой установкой в ЗИП. Система защит и автоматики предусматривает

автоматическое отключение установки при обратном чередовании или обрыве фаз, при отсутствии потока масла, при перегреве маслонагревателя, одновременно при этом подается звуковой сигнал.

Конструкция двухкаскадной вакуумной камеры с применением новой высокоэффективной насадки позволяет добиться номинальной производительности за один цикл обработки.

Выходной маслонасос обеспечивает давление не менее 4 кг/см^2 , что даёт возможность непосредственно производить доливку высоковольтных вводов дегазированным маслом.

Небольшие габариты и масса установки дают возможность размещать её и транспортировать на прицепе легкового автомобиля.

ООО "Укрмашгруп"

Юридический адрес:

125047, Россия, г.Москва, ул. Чайнова 15

контактный телефон в г. Москва: 8(499)-608-09-75

e-mail: ukrmashgroup@bk.ru

<http://www.ukrmashgrup.narod.ru>